

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
C.N.P.J. 53.775.862/0001-52 – I.E. 111.093.664.118 –
CCM 9.155.648-1

À
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO – FAPEX

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 006/2026

OBJETO: Aquisição de equipamentos de laboratório.

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

CNPJ: 53.775.862/0001-52
Insc. Est: 111.093.664.118

Optante pelo SIMPLES? NÃO

ENDEREÇO: RUA JORGE DE FREITAS, 274

BAIRRO: VILA SANTA DELFINA

CIDADE: SÃO PAULO

CEP: 02911-030

E-MAIL: licitacao1@instrutherm.com.br

TELEFONE: (11) 2144-2849 / (11) 99320-4609

FAX: (11) 2144-2801

REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO PREZZOTI

RG: 9.026.456-3

CPF: 942.031.058-20

FONE/FAX: (11) 2144-2849/ (11) 2144-2801

EMAIL: licitacao1@instrutherm.com.br

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA: 3296-4

NOME E Nº DA AGÊNCIA: FREGUESIA DO Ó – Nº 0687-4

Prezados, a empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, vem através desta apresentar a sua Proposta de Preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Multímetro True RMS, CAT IV, MOD. MD-800, Retroiluminado, NCV, LANTERNA E LINHA VIVA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none">• Display: Cristal líquido (LCD), 3 ½ dígitos, 6000 contagens, retroiluminado• Taxa de amostragem aprox. 3 vezes/segundos• Categoria de proteção: CAT IV-600V e CAT III-1000 V• Categoria de proteção das pontas de prova: CAT III- 1000V	UND.	08	INSTRUTHERM MD-800	R\$204,21	R\$1.633,68

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
C.N.P.J. 53.775.862/0001-52 – I.E. 111.093.664.118 –
CCM 9.155.648-1

<ul style="list-style-type: none">• Indicação de sobre escala: “1” / “OL” ou “-1” / “-OL”• Indicação de carga de bateria baixa• Teste de continuidade audível (<50Ω buzzer tocará)• Teste de diodo• Teste de transistor HFE• Teste em linha viva• Desligamento automático• Congelamento de dados (HOLD) <ul style="list-style-type: none">• Tensão DC Faixa de medição: 0,1 mV a 1000 V Escala: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V Resolução: 0,1 mV, 1 mV, 0,01 V, 0,1 V, 1 V, Precisão: ± (0,5% da leitura + 3 dígitos)• Tensão AC Faixa de medição: 0,001 V a 750 V Escala: 6 V, 60 V, 600 V, 750 V Resolução: 0,001 V, 0,01 V, 0,1 V, 1 V Precisão: ± (0,8% da leitura + 3 dígitos)• Corrente DC Faixa de medição: 0,01 mA a 20 A Escala de corrente: 60μA, 60 mA, 600 mA, 20 A Resolução: 0,01 mA, 0,1 mA, 0,01 A Precisão: ± (1,2% da leitura + 3 dígitos)• Corrente AC Faixa de medição: 0,01 mA a 20 A Escala de corrente: 60 mA, 600 mA, 20 A					
--	--	--	--	--	--

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
C.N.P.J. 53.775.862/0001-52 – I.E. 111.093.664.118 –
CCM 9.155.648-1

<p>Resolução: 0,01 mA, 0,1 mA, 0,01 A</p> <p>Precisão: \pm (1,5 % da leitura + 3 dígitos)</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistência <p>Faixa de medição: 0.1Ω a 60 MΩ</p> <p>Escala: 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ</p> <p>Resolução: 0,1 Ω, 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 KΩ, 10 KΩ</p> <p>Precisão: \pm (1 % da leitura + 3 dígitos), \pm (1,5 % da leitura + 3 dígitos)</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitância <p>Faixa de medição: 0,001 nF a 100 mF</p> <p>Escala: 10 nF, 100 nF, 1000 nF, 10 μF, 100 μF, 1000 μF, 10 mF, 100 mF</p> <p>Resolução: 0,001 nF, 0,01 nF, 0,1 nF, 1 nF, 10 nF, 100 nF, 1 μF</p> <p>Precisão: \pm (4% da leitura + 5 dígitos), \pm (5% da leitura + 5 dígitos)</p> <ul style="list-style-type: none">• Frequência <p>Faixa de medição: 10 Hz a 10 MHz</p> <p>Escala: 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10 kHz, 100 kHz, 1000 kHz, 10 MHz</p> <p>Resolução: 0,001 Hz, 0,01 Hz, 0,1 Hz, 0,001 kHz, 0,01 kHz, 0,1 kHz, 0,001 kHz</p> <ul style="list-style-type: none">• Precisão <p>Precisão: \pm (1% da leitura + 3 dígitos)</p> <p>Faixa de medição: 1% a 99%</p> <p>Resolução: 0,1%</p> <p>Precisão: \pm (3% da leitura + 3 dígitos)</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura de operação: 0 °C					
---	--	--	--	--	--

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
C.N.P.J. 53.775.862/0001-52 – I.E. 111.093.664.118 –
CCM 9.155.648-1

<p>~ 40 °C</p> <ul style="list-style-type: none">• Umidade de operação: <80 % <p>U.R</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentação: Bateria 9 V• Proteção contra sobre carga: 20A por 10 segundos• Fusível acessível: (F630 mA / 250 V) e (F20 A / 250 V)• Fixador magnético traseiro• Peso: 380 g• Dimensões: 190 mm x 89 mm x 50 mm <p>ITENS FORNECIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 Par de pontas de prova CAT III 1000 V• 01 Holster com base magnética• Cartão contendo instruções para baixar o manual do usuário					
---	--	--	--	--	--


VALOR TOTAL: R\$ 1.633,68 (MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

Nos valores propostos acima, estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento do objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento, descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e integral cumprimento da proposta apresentada.

LOCAL DE ENTREGA:	CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
PRAZO DE ENTREGA:	CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
TRIBUTOS / ENCARGOS / FRETES	Os custos com tributos, encargos financeiros, frete, entre outros, estão inclusos no preço proposto.
PRAZO DE PAGAMENTO:	CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
GARANTIA:	CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:	Permanente e quando necessária será prestada na Rua Jorge de Freitas, 264 – Vila Santa Delfina (Freguesia do Ó) – São Paulo – SP CEP 02.911- 030, Telefone (11) 2144-2820.

Atenciosamente,
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.
CNPJ nº 53.775.862/0001-52

São Paulo, 3 de março de 2026.


INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
53.775.862/0001-52
SERGIO PREZZOTI

53.775.862/0001-52
INSTRUTHERM
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
Rua Jorge de Freitas, 264
Vila Arcádia – CEP 02911-030
SÃO PAULO – SP