



Salvador, 21 de junho de 2018.

Prezados Senhores,

A Comissão Especial de Licitação, relacionado ao Pregão Eletrônico n.º. **008/2018** vem pelo presente instrumento informar resposta do questionamento recebido por uma das empresas interessadas em participar do processo, e o devido esclarecimento.

O Termo de Referência ajustado e disponível está nos sites: www.fapex.org.br e www.licitacoes-e.com.br.

QUESTIONAMENTO:

Em relação aos itens 1 e 2 do termo de referência do Edital, solicito por gentileza esclarecimentos

Tais como: Dimensões do assento e encosto

Espessura e densidade da espuma

Espessura da madeira

Tipo de acabamento

Tipo de estrutura, regulagem e forma dos braços

Tipo de mecanismos e tipo da base

RESPOSTA:

Item 1 - Cadeira executiva gomada giratória com braços – cor verde – assento e encosto revestido em tecido.

(i) Dimensões do assento e encosto: largura do assento (com braços) de 0.65m (mínima) e profundidade total de 0.61 m (mínima).

(ii) Espessura e densidade da espuma: espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, indeformável, com densidade mínima D40.

(iii) Espessura da madeira: estrutura interna em compensado multilaminado de espessura aproximada de 15mm ou de madeira moldada anatomicamente com espessura aproximada de 12mm.

(iv) Tipo de acabamento: tecido

(v) Tipo de estrutura, regulagem e forma dos braços: apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura de, no mínimo, 06 posições, com corpo injetado em material termoplástico e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço.

(vi) Tipo de mecanismos e tipo da base: Giratória, com cinco pás, injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra e rodízios duplos em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de anel de pressão (sistema euro).

Item 2 - Cadeira digitador gomada giratória com braços – cor verde – assento e encosto revestido em tecido.

(i) Dimensões do assento e encosto: largura do assento (com braços) de 0.48m (mínima) e profundidade total de 0.46 m (mínima).

(ii) Espessura e densidade da espuma: espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, indeformável, com densidade mínima D40.

(iii) Espessura da madeira: estrutura interna em compensado multilaminado de espessura aproximada de 15mm ou de madeira moldada anatomicamente com espessura aproximada de 12mm.

(iv) Tipo de acabamento: tecido.

(v) Tipo de estrutura, regulagem e forma dos braços: apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura de, no mínimo, 06 posições, com corpo injetado em material termoplástico e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço.

(vi) Tipo de mecanismos e tipo da base: Giratória, com cinco pás, injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra e rodízios duplos em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de anel de pressão (sistema euro).

Atenciosamente,

Fábio Isensee de Souza

Pregoeiro - FAPEX